



КАТОК ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ КИД

Наименования параметра	Значение	Значение
Модель катка	КИД-9	КИД-6
Тип	Полуприцепной	Полуприцепной
Агрегатируется с трактором класса	1.4...2.0	1.4...2.0
Масса машины, кг:		
• полная (сухая) в состоянии поставки	2470±1%	2000±1%
• в рабочем состоянии (с водой)	3100	2300
Дорожные просвет, мм., не менее	370	370
Рабочая скорость, км/ч	До 12	До 12
Транспортная скорость, км/ч	20	20
Габаритные размеры катка:		
В рабочем положении, мм		
• длина	3482 ± ± 50	3482 ± ± 50
• ширина	9370 ± ± 50	6300 ± ± 50
• высота	960 ± ± 50	960 ± ± 50
В транспортном положении, мм		
• длина	6470 ± ± 50	4920 ± ± 50
• ширина	2340 ± ± 50	2340 ± ± 50
• высота	1540 ± ± 50	1600 ± ± 50
Ширина захвата, м	9,0	6,0
Производительность за 1 час основного времени, га/ч	До 11,0	До 7,0
Количество секций, шт	5	3
Количество ножей, шт	64x3+48x2	64x3
Диаметр барабана (в сборе с ножами), мм	560	560
Трудоемкость перевода в рабочее или транспортное положение, чел/ч	0,3	0,3
Продолжительность перевода агрегата из рабочего положения в положение дальнего транспорта и обратно, ч, не более	0,3	0,3
Количество точек смазки, шт. - ежедневных	14	8
- сезонных	2	2
Количество обслуживающего персонала, чел.	1	1
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы	12*	12*
Срок службы, лет	До 8	До 8

**64 ножа на одном барабане, диаметр 560мм, удлинённые ножи с двусторонней заточкой .
 Закрытый подшипниковый, все органы взаимозаменяемые, рама толщиной металла, барабан 8мм. Каток трансформер 208 подшипник (ооо Рос подшипник) Корпуса подшипника
 собственного изготовления.**

ЦЕНА КИД-6 - 567 000 руб.

ЦЕНА КИД-9 - 809 000 руб.